

Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff

Profil PVC de colt cu plasa



Avantaje

- **Armarea colțurilor**
- **Rezistența la alcali**
- **Protecție impotriva fisurării**

Produs

Profil cornier din plastic cu plasă din fibra de sticlă roşie lipită.

Compoziție

Profil plastic PVC si plasa din fibra de sticla.

Proprietați

- Armare rapidă și precisă a muchiilor;
- Nu necesită armare suplimentară peste colț;
- Armare într-o singură etapa la colțurile și șpaleții deschiderilor;
- Plasa de armare a profilului de colț este de calitate superioară;

Domeniu de aplicare

Profil pentru colț, din PVC, cu plasă din fibră de sticlă, utilizat pentru armarea și protecția colțurilor în cadrul sistemelor de termoizolație Baumit ETICS.

Date Tehnice

Produs	
Dimensiunea ochiului:	10 cm x 15 cm
Lungime profil:	2.5 m

Formă de livrare

bucata 2,5 ml, 1 legatura = 50 bucati = 125 ml

Depozitare

Loc uscat, ferit de umezeală.

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Sistemul termoizolant se aplică in conformitate cu procedurile şi Ghidul de punere în operă a sistemelor termoizolante Baumit pentru fațade. Muchiile plăcilor termoizolante vor fi tăiate cu precizie.

Pregatire suport

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, portantă, fără uleiuri sau substanțe ce pot afecta aderența.

Aplicare

Adezivul pentru şpaclu se aplică pe ambele părți ale muchiei pe plăcile termoizolante. Benzile de plasă se înglobează în adezivul pentru şpaclu proaspăt şi se aliniază exact. Apoi se aplică stratul general pentru armarea suprafețelor.

În cazul armării șpaleților, plasa de armare va fi tăiată la dimensiunea șpaletului.

Plasa de armare a fațadei se suprapune 10 cm peste plasa de armare a profilelor de colț.

Plasa de armare a fațadei nu se trece peste profilul de colț.

Apoi se aplică stratul general pentru armarea suprafețelor.

Recomandări

Profilul de colț se montează prin înglobare în masa de șpaclu pe lungimea colțului. Nu se montează prin lipire în puncte.

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa Tehnică din prezenta ediție înlocuieşte edițiile anterioare.

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro