DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.1013

1. Cod unic de identificare al produsului – tip: ***Safety BASE EPP 4***

2. Tipul, numărul de lot sau de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție conform cerințelor to articolul 11 (4): 1121314062801410221

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului de construcție, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, prevăzute de producător: Hidroizolarea acoperișului (Sisteme multistrat: Inferior sau Intermediar-Gre, strat expus și Strat de finisare - Heavy Underp) conform cerințelor EN 13707:2004+A2:2009

4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului, conform articolului 11 alineatul (5): "FIM" FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA doo, Put narodnih heroja 12, 24420, Kanjiža, SRBIJA, tel. +381(0)24-874-700, fax: +381(0)24-875-165, e-Poștă:office@fim.co.rs,www.fim.co.rs

5.După caz, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la articolul 12 alineatul (2): Tegola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italia;www.safetymembrane.com

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție așa cum este stabilit out în Anexa V.: Sistemul 2+

7. În cazul declarației de performanță privind un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: ÉMI Építésügy Minőségellenőrző Non-profit Llc., Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26; tel.: +36 (26) 502 300(Numărul organismului notificat: 1415) a efectuat testarea inițială de tip în cadrul sistemului 2 și a eliberat CERTIFICATUL CE DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI NR.: 1415-CPR-51-(C-140/ 2014)

8. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Pe minetod	Unit	Nvaloare	Toleranţă
Rezistenta la tractiune MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	450/250	±20%
Alungirea MD/CMD	EN 12311-1	%	40	-15
Rerezistență la rupere (metoda unghiilor) MD/CMD	EN 12310-1	N	>100	-
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	EN 12317-1	N/5cm	400/200	-
Rerezistență la impact (metoda A)	EN 12691	mm	>400	-
Rerezistență la încărcarea statică (metoda A)	EN 12730	Kg	>10	-
DimenStabilitate funcțională MD/CMD (Metoda A)	EN 1107-1	%	< 0,5	-
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	°C	< -5	-
Rezistență la curgere la temperaturi ridicate	EN 1110	°C	>110	
Hidroizolație, 60 kPa/24h (Metoda B)	EN 1928	kPa	60	-
Transmisia vaporilor de apa	EN 1931	μ	>20000	
Rezistenta la foc exterior	EN 13501-5	Classe	F Acoperiș	-
Reaacţiune la foc	EN 13501-1	Classe	F	-

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.
Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.
10. Descrierea produsului: 1m x 10m x 4kg. Suport din poliester (E), hidroizolatie APP bitum modificat masa; strat superior antiaderent in celfilm termoplastic (P) și stratul inferior în film termoplastic (P).

Ssemnat pentru și în numele producătorului de: **Mr. Ivan Zivanov, Laborator**

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA SZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ kft. doo FIM DOO KANJIŽA I

Prima lansare, 30.10.2019.
Revizuire, 14.10.2022

CE 14

ISO 9001 ISO 14001