SAFETY DECLARATIE DE PERFORMANTA

Dop Nr: S-1116

1. Cod unic de identificare al produsului – tip:

Safety SA PE 3KG

2. Utilizare/Utilizări preconizate:

Hidroizolarea acoperișurilor (sisteme multistrat: strat inferior sau intermediar) conform cerințelor EN 13707:2004+A2:2009

3. Producător:

Tegola Canadese Srl, via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italia

4. Reprezentant autorizat:

Nici unul

5. Sistem/e de AVCP:

Sistem 2+ - pentru toate proprietățile, cu excepția Reacției la Foc și Rezistenței Externe la Foc

Sistemul 3 - pentru reacția la foc și rezistența la foc extern

6a. Standard armonizat:

EN 13707:2004+A2:2009

Organism/organisme notificate:

ÉMI Építésügy Minőségellenőrző Non-profit Llc., Organismul notificat 1415 - pentru toate proprietățile, cu excepția Reacției la Foc și Rezistenței Externe la Foc ITB Instytut Techniki Bud owlanej, organism notificat 1488 - pentru reacția la foc și rezistența la foc extern

7. Performanta declarata

Caracteristici esențiale	Metodă	Unitate	Valoare	Toleranţă
Rezistenta la foc extern	EN 13501-5	-	Broof(t1)	-
Reacția la foc	EN 13501-1	-	E	-
Rezistenta la tractiune MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	600 / 400	±20%/±20%
Alungirea MD/CMD	EN 12311-1	%	45 / 45	+0-15/+0-15
Rezistența la încărcare statică (metoda A)	EN 12730	Kg	-	-
Rezistența la impact (Metoda A)	EN 12691	mm	-	-
Rezistența la sfasiere MD/CMD	EN 12310-1	N	140 / 140	-20/-20
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	EN 12317-1	N/5cm	-	-
Rezistență la curgere la temperaturi ridicate	EN 1110	°C	≥100	-
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	°C	≤-15	-
Impermeabilitate, 60 kPa/24h (Metoda A)	EN 1928	kPa	≥60	-
Durabilitate: Rezistenta la curgere la temperaturi ridicate, dupa imbatranire	EN 1296 / EN 1110	°C	-	-
Impermeabilitate după îmbătrânirea artificială prin expunere pe termen lung la nivel ridicat	EN 1296 / EN 1928	kPa	-	-
Imbatranire artificială prin expunerea pe termen lung la o combinație de radiații UV, apa si temperaturi inalte	EN 1297 / EN 18501	Vizual	-	-
Impermeabilitate după expunerea la agenți chimici	EN 1847 / EN 1928	kPa	-	-

8. Documentație tehnică corespunzătoare și/sau documentație tehnică specifică:

Nici unul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe propria răspundere.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Dl. Ivan Zivanov, Laborator

Prima lansare, 27.02.2024
Revizuire,

CE

ISO 9001 ISO 14001