Declarație de performanță
BauderKARAT
DoP-Nr.: 1717 0000

face acoperişuri sigure.

1.	**Cod unic de identificare al produsului-tip**	BauderKARAT - 3_01	
2.	**Utilizare preconizată**	Membrane pentru acoperiș și membrane hidroizolante pentru clădiri	Membrană bituminoasă pentru hidroizolația cuvelajelor împotriva umezelii din sol și a apei
3.	**Fabricant**	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany	
4.	**Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței**	Sistemul 2+	Sistemul 2+
5.	**Standard armonizat** **Organism (organisme) notificat(e)**	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 13969:2004 + A1:2006 GPB, 1724

6. Performanța declarată

Caracteristici principale	Performanță EN 13707:2004 + A2:2009	Performanță EN 13969:2004 + A1:2006
Comportamentul la foc din exterior [a]	NPD	
Comportamentul la foc	E	E
Etanșeitate la apă, metoda B	există	există
Comportamentul alungirii la tracțiune: **Rezistența max. la tracțiune longitudinal (N/5cm)** **Rezistența max. la tracțiune transversal (N/5cm)** **Alungirea la rupere longitudinal (%)** **Alungirea la rupere transversal (%)**	 1450 (±10%) 1450 (±10%) 23 (±3) 23 (±3)	 1450 (±10%) 1450 (±10%) 23 (±3) 23 (±3)
Rezistența la străpungerea rădăcinilor	NPD	
Rezistența la încărcarea statică (kg)	20	20
Rezistența la impact (mm)	NPD	NPD
Rezistența la sfâșiere (cu cuiul) longitudinal (N) **Rezistența la sfâșiere (cu cuiul) transversal (N)**	NPD NPD	NPD NPD
Rezistența la îmbatrânire a cusăturii: **Rezistența la așchiere (N/50mm)** **Rezistența la forfecare (N/50mm)**	 NPD NPD	 NPD NPD
Comportament la îmbătrânirea artificială: **Comportament la îndoire la rece după îmbătrânirea artificială la partea superioară (°C)** **Comportament la îndoire la rece după îmbătrânirea artificială la partea inferioară (°C)** **Impermeabilitaea după îmbătrânire artificială** **Rezistență chimică**	 NPD NPD	
Flexibilitatea la recesuperior (°C) **Flexibilitatea la receinferior (°C)**	≤-25 ≤-40	≤-25 ≤-40
Clasa de pericol [b),c)]	Cerințe îndeplinite, vezi 5.3 EN 13707:2004 + A2:2009	Cerințe îndeplinite, vezi 5.15 EN 13969:2004 + A1:2006

Declarație de performanță
BauderKARAT
DoP-Nr.: 1717 0000

face acoperişuri sigure.

a) Determinarea comportamentului la foc din exterior este o testare în sistem, care poate fi influențată de componentele sistemului care nu sunt fabricate sau distribuite de BauderGmbH & Co. KG,o performanță singulară pentru fiecare produs nu poate fi comunicată.
b) Produsul nu conține azbest și nici gudron.
c) deoarece nu există o metodă de testare pentru comportamentul produsului la spălare, nu se poate face nicio declarație.

NPD = no performance declared - Performanța produsului de mai sus corespunde performanțelor declarate. Pentru întocmirea Declarației de Performanță în acord cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 singurul responsabil este producătorul sus-menționat.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de:

Mark Bauder, Manager
Stuttgart, 07.04.2021